KULLANIM KILAVUZU

VERSA MULTISURFACE PAINT

Su bazlı çok yüzeyli dönüşüm boyası

ZIMPARA YOK • ASTAR YOK

Ahşap, MDF, sunta, kaplama, melamin, laminat, metal, cam ve plastik yüzeylere doğrudan uygulanır.
Yüzey temiz ve kuru olmalıdır. TS EN 71-3 sertifikalıdır.

Başlamadan önce yüzeyi yağdan arındırın

Boyanın tutunmasını engelleyen en önemli etken yağdır. Özellikle mutfak dolaplarında ocaktan yükselen buhar, yüzeyde gözle görünmeyen ince bir film bırakır. Bu film temizlenmeden boya yüzeye sağlıklı biçimde tutunmaz.

Pure Surface Cleaner. Yüzeye püskürtün, kısa süre bekletin ve temiz bir bezle silin. Durulama gerektirmez, kalıntı bırakmaz; yüzey kuruduğunda boyamaya geçebilirsiniz.

Ürün elinizde yoksa bulaşık deterjanlı ılık su kullanın; yüzeyi iyice durulayıp tamamen kurutun. Cila veya silikon bırakabilen genel temizleyicilerden kaçının.

- Ocak üstündeki dolapları iki kez temizleyin; yağ burada daha yoğun birikir.
- Yüzey kaygan hissediliyorsa temizliği tekrarlayın.
- Boyamadan önce yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olun.

! Bu adımı atlamayın. Zımparanın yapmadığı işi doğru temizlik yapar. Yüzeyde yağ kalırsa boya birkaç hafta sonra tırnakla kalkabilir.

Uygulama adımları

1 Söküp ayırın
Kapakları menteşelerinden sökün, kulpları çıkarın. Yatay yüzeyde boyamak daha hızlı ve düzgündür; akma riskini azaltır.

2 Boyayı karıştırın
Kutuyu çalkalayın, ardından temiz bir çubukla dipten yukarı karıştırın. Karıştırılmayan boyada ton farkı oluşabilir.

3 İnce kat sürün
Tek kalın kat yerine iki ince kat uygulayın. Fırçayı tek yönde çekin; kurumaya başlayan yüzeyi yeniden düzeltmeye çalışmayın.

4 Katlar arasında bekleyin
Yüzey elle kuru hissettiğinde ikinci kata geçin. Nem ve sıcaklığa göre süre değişebileceğinden ambalajdaki kuruma sürelerine uyun.

5 Toplamadan önce bekleyin
Elle kuruluk, tam sertleşme anlamına gelmez. Kapakları hemen takmak yerine yeterli süre açık bekletin.

Ne kadar boya gerekir. 1 litre Versa Multisurface, çift katta yaklaşık 10-12 m² alan boyar. Hesaplama: atmayenile.com.tr/hesaplama.php

Yüzeye göre uygulama notları

Kaplama, melamin, laminat. Parlaklık sorun değildir; yağ sorundur. İyi temizlendiğinde zımpara ve astar gerekmez.

Masif ahşap. Tüylenme varsa elle hafifçe düzeltip tozunu alın. Dökülen eski verniği temizleyin.

Metal. Pas varsa önce pası temizleyin; yağlı yüzeyi deterjanla silip kurutun.

Cam ve plastik. Yüzeyi iyice yağdan arındırın. İnce kat uygulama kuralı bu yüzeylerde daha da önemlidir.

Daha önce boyanmış yüzey. Kabaran veya dökülen boyayı kazıyın. Sağlam boyanın üzerine doğrudan uygulayın.

Koruyucu kat

Salondaki bir konsol için zorunlu değildir. Ancak mutfak ve banyo dolabı, masa üstü ve çocuk odası mobilyası gibi sık dokunulan veya deterjanla silinen yüzeylerde boyanın ömrünü uzatır.

Royal Coat Yüzey Koruyucu. Boya tamamen kuruduktan sonra uygulanır. Mat seçenek, boyanın doğal görünümünü ve dokusunu korur.

Sık yapılan hatalar

- Yağı temizlememek. Boyanın kalkmasının en yaygın nedenidir.
- Kalın sürmek. Tek kalın kat yerine iki ince kat uygulayın.
- Islak yüzeyi tekrar fırçalamak. Kurumaya başlayan boyaya müdahale etmek iz bırakır; bir sonraki katta düzeltin.
- Kapağı erken takmak. Tam sertleşmeden monte edilen kapakta menteşe izi kalabilir.
- Karıştırmadan kullanmak. Aynı renkte ton farkına yol açabilir.

Temizlik saklama ve güvenlik

Ürün su bazlıdır. Fırça, rulo ve ellerinizi boya kurumadan suyla temizleyin. Kuruduktan sonra temizlik zorlaşır.

! Donmaya karşı koruyun. Kapağı sıkıca kapatın. Saklama koşulları ile son kullanma tarihi için ambalaj etiketini esas alın.

! Gözle temas. Uygulama sırasında ortamı havalandırın. Gözle temas halinde bol suyla yıkayın.

BELGE KONTROLÜ
Belge Kodu: LC-VM-KK-001 • Sürüm: 1.0 • Yayın Tarihi: 17.09.2026
Güncel ve tarihli kullanım kılavuzunu görüntülemek için QR kodu okutun.
https://atmayenile.com.tr/kullanim-kilavuzlari/versa-multisurface-v1-0-2026-09-17.pdf

RENOVA GLOBAL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
atmayenile.com.tr • info@atmayenile.com.tr • 0501 665 66 58
Tamamlayıcı ürünler: Pure Surface Cleaner • Royal Coat Yüzey Koruyucu

LUNACOLOR